

KS-A -Multi disco

MÁQUINA DE CORTE MULTIDISCO



Características e desempenho

A máquina de corte automática é indicada para cortar mosaicos de alta qualidade de diversos materiais, como cerâmica, granito, mármore, vidro e outros. A largura mínima de corte é de 10 × 10 mm e permite cortar formas quadradas, retangulares, hexagonais, oblongas, circulares e em outras formas especiais. Possui desempenho estável, boa qualidade, fácil operação e manutenção.

Principais parâmetros técnicos

Nome/Modelo da máquina	KS-A -Multi disco 300	KS-A -Multi disco 400	KS-A -Multi disco 600	KS-A -Multi disco 800
Quantidade de cabeçotes	1	1	1	1
Largura da correia transportadora	320 mm	420 mm	620 mm	820 mm
Diâmetro do disco	Ø180–300 mm	Ø180–300 mm	Ø180–300 mm	Ø180–300 mm
Espessura máxima de corte	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Faixa de largura de corte	300 mm	400 mm	600 mm	800 mm
Velocidade da correia	0,1–4 m/min	0,1–4 m/min	0,1–4 m/min	0,1–4 m/min
Potência do motor do eixo-árvore	15/18,5/22 kW	15/18,5/22 kW	15/18,5/22 kW	15/18,5/22 kW
Potência do motor de elevação	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Potência do motor da correia	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Potência total	17,05/20,55/24,05 kW	17,05/20,55/24,05 kW	17,05/20,55/24,05 kW	17,05/20,55/24,05 kW
Peso aproximado	900 kg	950 kg	1050 kg	1100 kg
Dimensões externas	2 × 1,3 × 1,8 m	2 × 1,4 × 1,7 m	2,1 × 1,6 × 1,7 m	2,1 × 1,8 × 1,7 m

Exemplos de processamento

Quadrado • Paralelogramo • Retângulo • Hexágono



KS-Multi Disco 300/400/600/800

MÁQUINA DE CORTE MULTIDISCO



Características e desempenho:

A máquina de corte automática é indicada para cortar mosaicos de alta qualidade de diversos materiais, como cerâmica, granito, mármore, vidro e outros. A largura mínima de corte é de 10 x 10 mm e permite cortar formas quadradas, retangulares, hexagonais, oblongas, circulares e em outras formas especiais. Possui desempenho estável, boa qualidade, fácil operação e manutenção.

Principais parâmetros técnicos

Nome/Modelo da máquina	KS-Multi Disco 300	KS-Multi Disco 400	KS-Multi Disco 600	KS-Multi Disco 800
Quantidade de cabeçotes	1	1	1	1
Largura da correia transportadora	320 mm	420 mm	620 mm	820 mm
Diâmetro do disco	Φ180–300 mm	Φ180–300 mm	Φ180–300 mm	Φ180–400 mm
Espessura máxima de corte	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Faixa de largura de corte	300 mm	400 mm	600 mm	800 mm
Velocidade da correia	0,1–4 m/min	0,1–4 m/min	0,1–4 m/min	0,1–4 m/min
Potência do motor de eixo-ârvore	15/18,5/22 kW	15/18,5/22 kW	15/18,5/22 kW	15/18,5/22 kW
Potência do motor de elevação	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Potência do motor da correia	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Potência total	17/20,53/24,05kW	17/20,53/24,05kW	17/20,53/24,15kW	17/20,53/24,15kW
Peso aproximado	900 kg	950 kg	1050 kg	1100 kg
Dimensões externas	2 x 1,3 x 1,8m	2 x 1,4 x 1,7 m	2,1x1,6 x 1,7 m	2,1x1,8 x 1,7 m

Exemplos de processamento

